



Descrizione del prodotto

Tipo di prodotto	Fondo speciale indicato per ambienti interni ed ambienti esterni
Uso previsto	Primer-concentrato per substrati minerali altamente assorbenti, irregolarmente assorbenti o leviganti in aree esterne e interne.
Caratteristiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Kontentrat è diluibile fino al 30% con acqua. • Enorme profondità di penetrazione • Ottima adesione ai substrati minerali • Forte consolidamento dei substrati assorbenti • Elevata diffusione del vapore acqueo • Opzione tinta con LUCITE® 800 HousePaint • Opzione tinta con LUCITE® 402 All-In 10
Confezioni	5 L / 10 L
Tonalità	<input type="text" value="incolore"/>
Campo d'impiego	ambienti interni ed esterni

Dati tecnici

Legante	copolimero acrilico	
Viscosità	Il prodotto viene fornito pronto all'uso.	
Essiccamento a 20°C ed il 60% di umidità atmosferica relativa	fuori polvere dopo	sovraverniciabile dopo
	30 - 60 minuti	2 - 4 ore
	Indicazioni: L'essiccamento dipende dalla capacità assorbente del supporto nonché dai parametri ambientali. Temperature basse e/o una cattiva ventilazione possono influire negativamente sul processo di essiccamento.	
Consumo	a pennello / a rullo	
	50 - 70 ml/m²	
	Il consumo dipende molto dal tipo di applicazione e dall'assorbenza del substrato.	
Densità	1,07 g/cm ³	

Stoccaggio	Stoccare il prodotto nella confezione originale ben chiusa in luogo asciutto e fresco ma al riparo dal gelo. Utilizzare al più presto possibile dopo la prima apertura.
------------	---

Lavorazione

Tipi di applicazione a pennello, a rullo

Diluizione ad un massimo del 30 %

Diluibile con acqua sì

Annotazioni Su intonaci altamente irregolari, assorbenti e carteggiabili, il materiale LUCITE® 010 Sealer Pro deve essere lavorato a fondo e bagnato su bagnato con un pennello.

Dopo aver diluito LUCITE® Sealer Pro del 30%, il materiale può essere colorato fino al 10% con LUCITE® 800 House-Paint per applicazioni esterne, al fine di pre-pigmentare il materiale di fondo. Dopo la miscelazione, il materiale di fondo miscelato contiene piccole quantità di conservanti del film (biocidi) e solventi.

Dopo aver diluito LUCITE® Sealer Pro del 30%, il materiale può essere colorato per interni con un massimo del 10% di LUCITE® 404 All-In 15 per pre-pigmentare il materiale di fondo.

Pulitura degli attrezzi Subito dopo l'uso con acqua aggiungendo un agente imbibente. Pulire molto accuratamente gli impianti di spruzzo. Il breve tempo di essiccamento richiede la pulizia degli attrezzi sia durante le applicazioni che durante le pause di lavoro.

Ciclo di applicazione

Supporto	Mano di fondo	Mano di finitura
Altbeschichtung - saugfähig und/oder kreadend	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Beton - saugfähig	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Faserzementplatten, nicht Asbesthaltig - saugfähig	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Pannelli in cartongesso in ambienti interni che offrono una buona aderenza	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Muratura in arenaria calcarea e laterizi	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Pietra naturale, pietra arenaria	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Calcestruzzo poroso	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Intonaci dei gruppi di malta P II e P III in conformità alla norma DIN V 18550	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Intonaci dei gruppi di malta in conformità alla norma DIN V 18550 intonaci di gesso (gruppi di malta P IV- P V)	LUCITE® 010 Sealer Pro	-
Intonaci dei gruppi di malta P IC, P II e P III in conformità alla norma DIN V 18550	LUCITE® 010 Sealer Pro	-

Indicazioni generali

Prodotti dello stesso tipo sono miscelabile soltanto in certi casi. In linea di massima non mescolare il prodotto con altri tipi di prodotti.

Proteggere la confezione e il materiale da umidità, gelo, radiazione solare diretta e temperature alte. Chiudere i contenitori accuratamente dopo l'uso.

Provvedere a una buona aerazione dell'ambiente sia durante l'applicazione che l'essiccamento del prodotto.

Pitturando superfici che visualmente formano un'unità si raccomanda di usare pitture/vernice dello stesso numero di carico.

Non applicare il prodotto su superfici orizzontali con acqua stagnante o superfici che vengono bagnate spesso o continuamente.

Utilizzando il prodotto in ambienti in cui si conservano generi voluttuari o generi alimentari si consiglia di rimuovere questi prodotti per il periodo dell'applicazione ed essiccamento della pittura.

Applicando il prodotto Vi preghiamo di osservare le relative norme e direttive (veda la VOB (abbreviazione di: Verdingungsordnung für Bauleistungen, Allgemeine technische Vorschriften – Regolamento degli appalti di lavori di costruzione - Disposizioni tecniche generali) norma DIN 18363, parte C, i fogli del Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Vernici e Protezione dei Beni) nonché il materiale didattico per apprendisti ecc.).

In questa sede non possiamo descrivere tutti i possibili tipi di supporto, ambienti e tipi di materiali. In caso di domande riguardanti questioni, circostanze, applicazioni e lavorazioni non menzionate, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico esterno o il nostro reparto tecnico.

In caso di domande sulla lavorazione/applicazione e la compatibilità dei prodotti si prega di contattare il numero +49 2330 63 243 o di mandare una e-mail al seguente indirizzo: infoanwendungstechnik@doerken.de.

Informazioni per le persone affette da allergie: +49 (0)2330 63 184.

Non accettiamo reclamazioni se il prodotto non è stato trattato/utilizzato correttamente.

Le presenti indicazioni riguardanti l'uso dei nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza e sulla ricerca più avanzata. Si tratta di indicazioni e raccomandazioni generali per descrivere i nostri prodotti e dare informazioni sulla loro applicazione. Le indicazioni sopra menzionate come anche l'eventuale consulenza telefonica non costituiscono né un rapporto giuridico né un'obbligazione secondaria derivante dal contratto d'acquisto e non liberano il compratore/l'utilizzatore dalla propria responsabilità di svolgere prove per verificare se il prodotto è adatto per l'utilizzo previsto.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle schede pubblicate precedentemente perdono automaticamente la loro validità.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di visitare il nostro sito internet www.doerkencoatings.de dove troverete le Schede tecniche di tutti i nostri prodotti e le Schede di sicurezza CE attualmente in vigore.

Inoltre trovano applicazione le nostre condizioni generali contrattuali.