



Descrizione del prodotto

Tipo di prodotto	Concentrato di risanamento per facciate infestate da alghe e funghi
Uso previsto	Soluzione sanificante fungicida e battericida per il pretrattamento o la sanificazione del substrato di superfici di facciate affette da funghi e/o alghe.
Caratteristiche del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • Diluire il concentrato con 2,25 L d'acqua per l'uso. • Elaborazione molto semplice • Ampio spettro di applicazioni microbiologiche • Distrugge tutta la vegetazione • Fornisce una protezione a lungo termine grazie all'effetto di deposito
Confezioni	0,25 L
Tonalità	<input type="text" value="incolore"/>
Campo d'impiego	ambienti esterni

Dati tecnici

Viscosità	Il materiale è pronto all'uso.
Contenuto di sostanza attiva in 100g	2,76 g quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride 0,27 g 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on
Densità	1,00 g/cm ³
Stoccaggio	Conservare il contenitore in un luogo fresco, asciutto e senza gelo nel contenitore originale chiuso. Si consuma rapidamente dopo l'apertura.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	minimo + 8 °C (sia dell'ambiente che del supporto)
----------------------------	--

Annotazioni

A seconda dell'intensità dell'infestazione, il materiale può essere diluito con acqua in un rapporto di miscelazione di 1:9 o 1:4.

Quando si preparano le miscele diluite, è necessario aggiungere prima l'acqua.

Rapporti di miscelazione:

1 : 9 - 250 ml di LUCITE® 092 Algisan + 2,25 l di acqua = 2,50 l di soluzione pronta per l'uso.

1 : 4 - 250 ml di LUCITE® 092 Algisan + 1,00 l di acqua = 1,25 l di soluzione pronta all'uso.

LUCITE® Algisan 092 deve essere applicato 3 volte "bagnato su bagnato" sulle superfici infestate utilizzando una spugna o un pennello fino a completa saturazione.

Se il substrato da trattare è estremamente contaminato dalla crescita microbiologica, può e deve essere necessaria una seconda applicazione. Tuttavia, la superficie da trattare deve essere completamente asciutta prima di effettuare questa seconda applicazione. La miscela preparata deve essere applicata nuovamente nella seconda applicazione, nello stesso rapporto di miscelazione, 3 volte "bagnato su bagnato" fino a completa saturazione.

Per ottenere una completa efficacia, è necessario rispettare un tempo di reazione di 6 - 12 ore dopo ogni applicazione.

Si raccomanda una successiva mano di vernice con un'adeguata finitura fungicida/algicida.

Il trattamento fungicida non deve essere effettuato su superfici molto bagnate e in presenza di umidità, altrimenti si rischia che i principi attivi fungicidi non penetrino sufficientemente in profondità nel substrato e si impedisca l'effetto deposito.

L'influenza dell'umidità deve essere ridotta con misure costruttive, ad esempio con

- adeguate sporgenze del tetto e dei rivestimenti
- Drenaggio mirato dell'acqua accumulata
- Evitare i ponti termici
- Prevenzione della condensa
- Superfici lisce dei componenti
- Protezione dagli spruzzi d'acqua (zoccolo, design dello zoccolo, lamiera, cornicioni, terrazze)

Si noti che i prodotti contenenti biocidi richiedono una particolare attenzione e che è necessario osservare sempre le informazioni contenute nella scheda di sicurezza.

Pulitura degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua aggiungendo un agente imbibente. Pulire molto accuratamente gli impianti di spruzzo. Il breve tempo di essiccamento richiede la pulitura degli attrezzi sia durante le applicazioni che durante le pause di lavoro.

Indicazioni generali

Proteggere la confezione e il materiale da umidità, gelo, radiazione solare diretta e temperature alte. Chiudere i contenitori accuratamente dopo l'uso.

Gli additivi biocidi devono essere utilizzati esclusivamente in/con prodotti idonei e solo all'aperto. Leggere sempre le etichette e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. I biocidi non devono essere utilizzati in aree destinate al contatto diretto con alimenti o mangimi. Un uso improprio può causare danni alla salute e all'ambiente.

Utilizzare e consumare i prodotti aperti il prima possibile.

Applicando il prodotto Vi preghiamo di osservare le relative norme e direttive (veda la VOB (abbreviazione di: Verdingungsordnung für Bauleistungen, Allgemeine technische Vorschriften – Regolamento degli appalti di lavori di costruzione - Disposizioni tecniche generali) norma DIN 18363, parte C, i fogli del Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. (Commissione Vernici e Protezione dei Beni) nonché il materiale didattico per apprendisti ecc.).

Per i prodotti miscelati con additivi, si applica il codice di rifiuto 080111. I prodotti contenenti biocidi richiedono una particolare attenzione nella lavorazione e nello stoccaggio; le informazioni al riguardo sono riportate nelle schede di sicurezza.

In questa sede non possiamo descrivere tutti i possibili tipi di supporto, ambienti e tipi di materiali. In caso di domande riguardanti questioni, circostanze, applicazioni e lavorazioni non menzionate, si consiglia di consultare il nostro servizio tecnico esterno o il nostro reparto tecnico.

In caso di domande sulla lavorazione/applicazione e la compatibilità dei prodotti si prega di contattare il numero +49 2330 63 243 o di mandare una e-mail al seguente indirizzo: infoanwendungstechnik@doerken.de.

Informazioni per le persone affette da allergie: +49 (0)2330 63 184.

Non accettiamo reclamazioni se il prodotto non è stato trattato/utilizzato correttamente.

Le presenti indicazioni riguardanti l'uso dei nostri prodotti si basano sulla nostra esperienza e sulla ricerca più avanzata. Si tratta di indicazioni e raccomandazioni generali per descrivere i nostri prodotti e dare informazioni sulla loro applicazione. Le indicazioni sopra menzionate come anche l'eventuale consulenza telefonica non costituiscono né un rapporto giuridico né un'obbligazione secondaria derivante dal contratto d'acquisto e non liberano il compratore/l'utilizzatore dalla propria responsabilità di svolgere prove per verificare se il prodotto è adatto per l'utilizzo previsto.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, i dati contenuti nelle schede pubblicate precedentemente perdono automaticamente la loro validità.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di visitare il nostro sito internet www.doerkencoatings.de dove troverete le Schede tecniche di tutti i nostri prodotti e le Schede di sicurezza CE attualmente in vigore.

Inoltre trovano applicazione le nostre condizioni generali contrattuali.